

## CONSIGNES DE SECURITE

*Veillez lire attentivement ces instructions d'utilisation et les conserver tant que vous utiliserez ce produit.*

*La sécurité de ce luminaire est garantie sous réserve du respect des instructions indiquées ci-dessous.*

*L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage, à l'entretien, au changement des ampoules ou au nettoyage*

*Vérifiez si les spécifications électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation.*

*Ce luminaire est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur, hors pièces humides.*

*Veillez à ne pas endommager les câbles lors du montage.*

*Attendre le refroidissement complet de la lampe avant le changement des ampoules.*

*Ne jamais dépasser la puissance maximale des ampoules indiquées sur l'étiquette*

**APPLIQUE Référence "APN9"**

Classe I - IP20



### CARACTERISTIQUES

▪ Tension d'alimentation 230 V(240)V/50Hz

▪ Puissance maximale 16W (2 x 8W)

▪ Type de lampes utilisables: Led à culot G9 - 230 (240)V/8W max de hauteur adaptée

*Pour conserver toute sa sécurité à ce produit, il est impératif de ne pas utiliser de lampe de puissance supérieure à cette valeur.*

▪ Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables

▪ Classe de protection contre les chocs électriques: classe I (mise à la terre)

▪ Utilisation en intérieur uniquement

### BRANCHEMENT AU RESEAU

*Couper l'alimentation générale du réseau avant toute intervention!*

- 1- Les câbles du réseau doivent avoir une longueur d'environ 10cm.  
*Gainer les câbles du réseau avec les gaines en fibre de verre fournies.*
- 2- Fixer le corp du luminaire par les 4 trous dans les angles de la plaque en aluminium à l'aide des vis et chevilles fournies en ayant passé les câbles du réseau à travers le trou le plus large de la plaque.
- 3- Racorder les câbles Phase, Neutre et Terre aux bornes repérées du boitier de connection et refermer le boitier en prenant soin que tous les câbles soient à leur place.
- 4- Insérer les ampoules.
- 5- Poser l'abat-jour en verre :

***! Attention, cet élément est fragile, il est à manier avec grande précaution !***

- Il vous faut insérer la tige filetée sur l'équerre supérieur de la plaque dans le trou de l'équerre de la partie supérieur de l'abat-jour.

*Chercher avec douceur à entrer la tige filetée dans le trou de l'abat-jour et le descendre tout en maintenant bien l'abat-jour en verre afin qu'il ne subisse pas d'à-coup.*

*L'abat-jour doit reposer sur la plaque horizontale de l'applique et être callé à la base.*

*(ergot de la plaque dans le trou de l'abat-jour)*

- Visser l'écrou moleté sur la tige filetée pour maintenir l'abat-jour en place.

***rétablir l'alimentation électrique et vérifier le bon fonctionnement de votre appareil***

